

◇普通コンクリート

定 価 表

<表示価格は税抜価格です>

	粗骨材最大寸法						
	20・25mm				40mm		
	スランプ5cm	スランプ(cm)	普通・高炉	早強	スランプ(cm)	普通・高炉	早強
18 (N/mm ²)	17,600	8・10・12	17,650	18,650	5・8・10・12	17,550	18,500
	—	15・18・21	17,850	18,850	15	17,750	18,700
21 (N/mm ²)	17,800	8・10・12	17,850	18,950	5・8・10・12	17,750	18,750
	—	15・18・21	18,250	19,350	15	18,150	19,150
24 (N/mm ²)	18,150	8・10・12	18,200	19,400	5・8・10・12	18,100	19,250
	—	15・18・21	18,650	19,850	15	18,550	19,700
27 (N/mm ²)	18,500	8・10・12	18,550	19,850	5・8・10・12	18,450	19,750
	—	15・18・21	19,050	20,350	15	18,950	20,250
30 (N/mm ²)	18,800	8・10・12	18,900	20,350	5・8・10・12	18,800	20,200
	—	15・18・21	19,450	20,900	15	19,350	20,750
33 (N/mm ²)	19,150	8・10・12	19,250	20,850	5・8・10・12	19,150	20,750
	—	15・18・21	19,850	21,450	15	19,750	21,350
36 (N/mm ²)	19,500	8・10・12	19,600	21,300	5・8・10・12	19,500	21,200
	—	15・18・21	20,250	21,950	15	20,150	21,850
40 (N/mm ²)	19,950	8・10・12	20,050	21,950	5・8・10・12	19,950	21,750
	—	15・18・21	20,750	22,650	15	20,650	22,450
※42 (N/mm ²)	—	8・10・12	—	—	※ はJIS品です。		
	—	15・18・21	23,150	25,550	※42・45(N/mm ²)は高性能AE減水剤使用価格です		
※45 (N/mm ²)	—	8・10・12	—	—			
	—	15・18・21	24,150	26,650			

捨コン(土木)					ダム用コンクリート(粗骨材最大寸法:80mm)
捨て-8-25		普通・高炉	セメント量≥170kg	17,250	18-5-80 高炉 W/C≤60%
捨て-8-40			セメント量≥170kg	17,150	21-5-80 高炉 W/C≤60%

【長野県土木部W/C指定配合(普通・高炉・早強セメント)】

- ① W/C≤65%指定 呼び強度 18(N/mm²)の単価になります。
- ② W/C≤60%指定 呼び強度 21(N/mm²)の単価になります。
- ③ W/C≤55%指定 呼び強度 24(N/mm²)の単価になります。

◇舗装コンクリート

曲げ強度	スランプcm	粗骨材最大寸法	W/C(%)	《円/m ² 》	
				普通・高炉	早強
4.5	2.5	40mm	43.0	19,050	20,650
	5			19,150	20,750
	6.5			19,200	20,800

◇モルタル

	《円/m ² 》						
	1:1	1:2	1:2.5	1:3	1:4	1:5	
普通	28,300	23,550	22,050	21,250	19,700	18,700	
早強	31,150	26,900	24,000	22,700	20,900	19,950	

◇吹付け用モルタル

	《円/m ² 》			
	セメント	W/C指定	価格	
1:4	C=420kg	W/C≤50	31,000	
	C=420kg	W/C≤55	31,000	